

# Pflegeanleitung

**Damit Sie lange Freude an Ihrer Beschriftung oder Markierung haben, geben wir Ihnen hier einige Punkte zur Beachtung bei Reinigung und Pflege.**

- Die von der Göbel Werbegestaltung verwendeten Folien erreichen erst nach **48 Stunden bei 15°C ihre endgültige Klebekraft**. Ist die Temperatur niedriger, verlängert sich dieser Zeitraum entsprechend. Erst nach vollständig aktivierter Klebekraft sollten Sie Ihr Fahrzeug wieder waschen.
- Reinigung in der Waschanlage - kein direktes Bearbeiten mit dem **Hochdruckreiniger, absolute Vorsicht, Abstand mindestens 80 cm**. Auf keinen Fall direkt auf die Folienkanten sprühen.
- Lochfolien auf Seiten- oder Heckscheiben dürfen auf keinen Fall mit dem Hochdruckreiniger gereinigt werden.
- Bei Verklebung auf Fahrzeugscheiben (eigentlich nur von innen bekleben) darauf achten, dass der Scheibenwischer nicht über die Folie läuft.
- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive oder lösemittelhaltige Reiniger
- Reiniger auf keinen Fall auf der Folie antrocknen lassen oder in praller Sonne anwenden.
- Das Fahrzeug darf frühestens 3 Wochen nach der Beklebung mit Politur behandelt werden. Dabei ausschließlich wachsfreie, silikon- oder teflonhaltige Polituren für Kunststoffoberflächen verwenden.
- Es darf auf **keinen Fall eine Nano-Versiegelung** am Fahrzeug verwendet werden.